	INT SELOS (BLUÃO) DO MOTOR COUL EM ALLIMANIO
PROCESS REPRESENTE	KIT SELOS (BUJÃO) DO MOTOR 6 CIL. EM ALUMINIO
	NVS
	Linha GM
	FABRICANTE : NvS - Neves Peças Especiais
	Rua Bernadelle, 174
	Vila Matilde , Talarico SP-SP
	Telefones:(11) 2217-5042
	Técnico responsavel: Alex Neves
Cod NvS	
Numero original	
Modelo	ALUMINIO NATURAL
Material	Alumínio SAE PADRÃO NVS
Aplicação	MOTORES LINHA GM 6 CILINDROS EM LINHA
Setor aplicado	MOTORIZAÇÃO
Composição do produto	O SELO DO MOTOR (OU SELO MECÂNICO) EM ALUMÍNIO DA NVS, É FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EFICIÊNCIA TERMICA, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA ATÉ MESMO EM ALTAS TEMPERATURAS, CONFIGURADO COM DESIGN E GEOMETRIA QUE FACILITAM A INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E VEDAÇÃO DO MOTOR.
Vantagens	MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, NÃO FURA COMO EM SELOS CONVENCIONAIS DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO, MELHOR DISSIPAÇÃO DE TEMPERATURA; NÃO DEFORMA; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA; MAIOR CAPACITADE DE VEDAÇÃO DEVIDO SUA CONICIDADE, FACIL INSTALAÇÃO, CONTA COM SISTEMA DE ROSCA CENTRAL PARA REMOÇÃO EM MANUTENÇÕES, PODE SER REINSTALADO TORNANDO ECONÔMICO FUTURAS MANUTENÇÕES.
Modo de instalação	SISTEMA ORIGINAL (RECOMENDADO O AUXILIO DE UM TARUGO DE POLIACETAL OU NYLON PARA NÃO DANIFICAR A FACE DO SELO
ITENS DO KIT 6 Cil. (8 pçs)	3 PÇS - SELO DO BLOCO LATERAL; 1 PÇS - SELO DO BLOCO TRASEIRO (ÁGUA); 1 PÇS - SELO DO BLOCO TRASEIRO (ÓLEO); 3 PÇS - SELO DO CABEÇOTE.
Dimensões nominais do alojamento	SELO DO BLOCO LATERAL - 41mm; SELO DO BLOCO TRASEIRO (ÁGUA) - 51mm; SELO DO BLOCO TRASEIRO (ÓLEO) - 54mm; SELO DO CABEÇOTE - 24mm.
Peso bruto	0,240 Kg (Kit 6cc) - 0,220 Kg (Kit 4cc)
Peso liquido	0,200 Kg (Kit 6cc) - 0,180 Kg (Kit 4cc)
Cor	ALUMINIO NATURAL NORMALIZADO POLIDO
Validade	INDETERMINADA
Obs. Gerais e garantia	1 ANO DE GARANTIA
Anligação ous sutura-	Aplicações similares:
Aplicação em outros veículos	OMEGA NACIONAL, SILVERADO, LINHA A-C 20, CARAVAN, SANTA MATILDE OU VEICULOS COM MOTORIZAÇÃO GM OPALA 6 CILINDROS